



Heavy Duty Synthetic Blend Жидкость для автоматических коробок передач



➤ НАЗНАЧЕНИЕ

Трансмиссионная жидкость **HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND** специально разработана для тяжелых условий эксплуатации. Она подходит для коммерческого транспорта, 95 для тяжелого режима эксплуатации и продления интервалов замены. Ее повышенная стабильность к окислению и термическим нагрузкам в сочетании с улучшенными высоко- и низкотемпературными свойствами обеспечивают более эффективные свойства по сравнению с обычными жидкостями стандарта **DEXRON® III/MERCON®**.

➤ ПРОИЗВОДСТВО

В состав жидкостей **HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND** входят кристально чистые базовые масла **PURITY*** и **VHVI**, очищенные по запатентованной технологии **HT** на 99,9%. Жидкости **HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND** не содержат примеси, которые могли бы понизить свойства конкурентных жидкостей для автоматических жидкостей, в связи с чем они дольше сохраняют свойства «свежего» масла, что максимально повышает эффективность продукта. Жидкости **HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND** производятся на основе смеси базовых масел **PURITY*** и **VHVI**, а также инновационных присадок. Она прошла испытания и рекомендуется для применения в трансмиссионных системах General Motors, Ford, Allison, Voith и ZF.

➤ КЛАССИФИКАЦИЯ

Полностью сертифицирована по требованиям Allison C-4, Caterpillar TO-2, ZF TEMPL. 14.B, Voith G607 и G1363, General Motors **DEXRON®-III**, Ford **MERCON®-V** и других спецификаций **MERCON®**, а также подходит для оборудования с требованиями Allison TES-295.

➤ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ **Уникальная стабильность к окислению термическим нагрузкам**
- ✓ Предотвращает коррозию и образование вредного нагара и отложений. Предотвращает загрязнение коробок передач и обеспечивает надлежащую работу трансмиссионной системы.
- ✓ Подходит для суровых условий эксплуатации и продленных интервалов замены.
- ✓ **Отличная текучесть при низких и высоких температурах**
- ✓ Обеспечивает быструю смазку узлов коробок передач при низких температурах.
- ✓ Сохраняет необходимую вязкость и прочность масляной пленки при высоких температурах.
- ✓ Обеспечивает быстрый запуск и плавное переключение передач при низких температурах.
- ✓ Продлевает срок службы муфт.
- ✓ Обеспечивает эффективный отвод тепла с поверхности муфт.
- ✓ Обладает более эффективными высоко- и низкотемпературными свойствами по сравнению с обычными жидкостями **DEXRON® III/MERCON®**.
- ✓ **Отличная защита от износа**
- ✓ Снижает износ подшипников, уплотнений и зубчатых передач.
- ✓ Подходит для работы при высоких нагрузках и при высоких температурах.
- ✓ Защищает муфты от лака.
- ✓ **Стабильные фрикционные свойства**
- ✓ Высокая передача крутящего момента предотвращает застревание и износ муфт.
- ✓ Обеспечивает высокий КПД трансмиссионной системы и топливную экономичность.
- ✓ Подходит для вождения с частыми остановками.
- ✓ Обеспечивает отличное переключение передач в течение всего срока службы.
- ✓ Предотвращает вибрацию муфт в гидротрансформаторах.
- ✓ Продлевает срок службы дисков и натяжных лент муфты
- ✓ **Совместим со всеми уплотнительными материалами для коробок передач**
- ✓ Предотвращает повреждение уплотнительных материалов.

**➤ ПРИМЕНЕНИЕ**

Жидкости HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND производства компании «Петро-Канада» подходят для автопарков тяжелой техники с интервалами замены до 50000 миль (80450 км) при тяжелых условиях эксплуатации и 100000 миль (160900 км) при стандартных условиях в соответствии с указаниями в руководствах производителей оборудования (OEM). В соответствии со следующими стандартами она полностью одобрена для всех типов коробок передач с муфтами, работающими в масляной ванне:

- ✓ Allison C-4 и Caterpillar TO-2
- ✓ General Motors DEXRON® III (одобрено для Спецификации H и более ранних изданий)
- ✓ Ford MERCON® и MERCON® V
- ✓ ZF TE-ML.14B (полусинтетические продукты, продленные интервалы)
- ✓ Voith G1363 (продленные интервалы)

При подборе жидкостей для автоматических коробок передач всегда прочитайте Инструкцию для владельца автомобиля. Она подходит для всех гидравлических, рулевых и других систем, для которых рекомендуются жидкости типа DEXRON®.

ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

Свойство	Метод испытания	HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND
Плотность при 150С, кг/л	ASTM D4052	0,854
Цвет	визуальный	Красный
Температура вспышки, 0С	ASTM D92	186
Температура застывания, 0С	ASTM D97	-49
Вязкость: сСт при 400С/сек. Сейболта при 1000F сСт при 1000С/сек. Сейболта при 2100F	ASTM D445	34,0/171 7,6/51,3
Индекс вязкости	D2270	200
Вязкость по Брукфильду, сП при -400С	ASTM D2983	10500
Номера одобрений: Ford General Motors Allison ZF Voith Turbo	- - - -	MERCON® M970801 MERCON V® M5970801 DEXRON® III H-36007 C4-29493700 ZF TE-ML-14B 55.6336.3x (G1363)
Идентификационный код продукта		PCHDSBATF
Упаковки		Наливом, бочки 205л, ведро 20л

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.