

# Информация о продукте

## MOLYKOTE® Multigliss Дисперсия

### СВОЙСТВА:

- Хорошее проникновение
- Свойства размягчения ржавчины
- Смазка
- Защита от коррозии
- Вытеснение влаги

### СОСТАВ:

- Минеральное масло
- Твердые смазочные вещества
- Стабилизаторы
- Растворители
- Ингибитор коррозии

Дисперсная система с проникающими свойствами

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Трудности при разборке, обусловленные коррозией и ржавчиной.

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

Эти параметры не предназначены для использования в подготовке спецификаций. Пожалуйста, обращайтесь в торговое представительство Dow Corning для написания спецификаций на данный продукт.

*Стандарт	Параметр	Ед. измерения	Значение
	Цвет		прозрачный
	<b>Плотность, вязкость</b>		
ISO 2811	Плотность при 20°C	г/мл	0,85
4 DIN 53 211	Вязкость	с	12,5
	<b>Способность выдерживать нагрузку, защита от износа</b>		
	Четырехшариковая машина (VKA) (для исследования качения с проскальзыванием при граничной смазке)		
DIN 51 350 pt.4	Приваривание	N	1200
DIN 51 350 pt.5	Пятно износа при нагрузке 400N	мм	0,72

### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

#### **Нанесение**

Встряхните перед применением. Можно наносить кистью, ручной масляной, спреем, пневматическим распылительным оборудованием, либо методом погружения. На сильно поржавевших частях, требуется больше времени для реакции. При необходимости повторить.

#### **ТЕХНИКА**

#### **БЕЗОПАСНОСТИ:**

Необходимая информация по безопасному использованию продукта не включена. Перед использованием ознакомьтесь с листами безопасности по продукции, этикеткой по безопасному использованию, информацией о вреде здоровью. Листы безопасности можно получить у [официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России](#) ЗАО «АТФ» по тел. +7 (495) 601-97-84.

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

При температуре не более 20°C (68°F) в оригинальных закрытых емкостях, срок годности этого продукта - 60 месяцев от даты производства.

### **УПАКОВКА:**

Этот продукт выпускается в емкостях различного размера. Более подробную информацию по виду упаковок и размеров можно получить у [официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России](#) ЗАО «АТФ» по тел. +7 (495) 601-97-84.

### **ОГРАНИЧЕНИЯ:**

Данный продукт никогда не тестировался и не предлагался для медицинского или фармацевтического применения.

## **ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ**

Для выполнения требований по безопасности продукции, у Dow Corning есть организация по управлению качеством продукции и команда специалистов любых областей Здравоохранения, Экологии и отдела нормативно-законодательных актов.

Более подробную информацию можно получить у [официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России](#) ЗАО «АТФ» по тел. +7 (495) 601-97-84.

*Dow Corning* не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно товарного качества или пригодности для какой-либо конкретной цели.

*Dow Corning* не несет ответственности за любой опосредованный или случайный ущерб.

[www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com)

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО:**

Информация, содержащаяся в этой брошюре, предложена из честных намерений и, как полагают, является точной. Однако, из-за условий и методов использования наших продуктов вне нашего контроля, эта информация не должна использоваться вместо испытаний клиента, чтобы гарантировать, что изделия *Dow Corning* безопасны, эффективны и полностью удовлетворяют предназначению для данного использования. Предложения по применению не должны быть восприняты как стимулы к нарушению, каких бы то ни было патентов.

Компания *Dow Corning* гарантирует, что ее продукция в точности соответствует спецификациям продаж *Dow Corning* во время транспортировки.

Ваше исключительное право такой гарантии ограничено возмещением покупной цены или замены любого продукта, оказавшегося иным, чем указано в гарантии.



ЗАО "АТФ"- официальный дистрибьютор смазочных материалов MOLYKOTE® и промышленных герметиков Dow Corning® в России. [www.ATF.ru](http://www.ATF.ru)  
тел/факс: (495) 601-97-84 многоканальный.