

## **ТСп-15К**

### **Всесезонное трансмиссионное масло для коробок передач и главной передачи автомобилей КАМАЗ**

---

#### **Описание продукта**

Трансмиссионное масло **ТСп-15к** изготавливается на основе минерального масла с использованием пакета высокоэффективных присадок, улучшающих противозадирные, противоизносные, антиокислительные, низкотемпературные и антипенные свойства.

#### **Эксплуатационные свойства и преимущества:**

- Надежная эксплуатация узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур
- Стабильность свойств масла при длительной эксплуатации
- Хорошие смазочные свойства и совместимость с материалами трансмиссии

#### **Область применения**

- **ТСп-15к** предназначено в качестве единого всесезонного трансмиссионного масла для коробки передач и главной передачи автомобилей «КАМАЗ»
- Применяется также для смазывания цилиндрических, конических и спирально-конических передач и агрегатов трансмиссии грузовых автомобилей, тракторов, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, где требуются масла уровня ТМ-3 (API GL-3)

**Одобрено:** ОАО «КАМАЗ»

#### **Соответствует требованиям:**

ГОСТ 23652

ГОСТ РВ 50920-2005 «Топлива, масла, смазки и спецжидкости. Ограничительный перечень и порядок назначения для вооружений и военной техники»

### ***Типовые физико-химические характеристики***

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ</b>	<b>ЛУКОЙЛ ТСП-15К</b>
Обозначение по ГОСТ 17479.2	ТМ-3-18
Вязкость кинематическая при 100°С, мм <sup>2</sup> /с	14,0 -16,0
Вязкость динамическая при -20°С, Па·с (П), не более	75 (750)
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки, °С, не менее	191
Температура застывания, °С, не выше	-25

*Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»*